

## Rust-Stopp Grå

En oljebasert grunning som effektivt stopper rust. Kan også sprayes direkte på fastsittende rust. Kan overmales med alle CorroProtect lakker, samt de fleste akryllakker.

CorroProtect rustbeskyttende grunning er basert på spesielle modifiserte harpikser og den aktive rustbeskyttelsen fremgår av giftfrie jernoksidpigment. CorroProtect Rust Stopp er motstandsdyktig mot salt, bensin, olje og kjemisk damp. Produktet kan brukes inne og ute, og brukes både i industriell og maritim sammenheng.

Temperaturområde: -45°C til +120°C.

Dekkevne: 400 ml rekker til ca. 1m<sup>2</sup>.

Støvtørr: 20 min.

Overmalbar: 2-3 timer.

Tørketid: 5-7 timer.

### **Brukanvisning:**

1. Fjern løs lakk og evt. rust med en stålbørste eller slipepapir.
2. Flaten må være ren, tørr og fri for fett og annen smuss.
3. Spray på flere tynne lag med ca. 10 min. mellomrom.
4. Vær nøye med å dekke hjørner og kanter ordentlig.
5. Overmalbar etter 2-3 timer.
6. Påføres ikke ved temperatur under + 5 °C.

### **Tips:**

- Unngå bruk av cellulose-basert lakk (også 2-komponent og aceton-baserte), da dette kan forårsake at grunningen løses opp.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Brannfarlig.

Art.nr: 22640

GTIN: 7314890226406

Antall i kartong: 6 stk

Innhold: 400 ml

