



GORILLA SUPERLIM GEL

Hurtigherdene, allsidig og med Impact-Tough™

Den høye styrken og raske herdetiden gjør Gorilla Superlim til det beste limet for en rekke prosjekter. Gorilla Superlim har Impact-Tough™, som betyr at den er formulert for å tåle støt og for å håndtere slitasje.

En anti-tilstoppningshette med metallstift på innsiden sikrer en lufttett forsegling, slik at du kan bruke superlimet igjen og igjen.

Har en tykk konsistens som ikke renner. Gir mindre søl.

- | | | |
|--|--|--|
| ☒ Tre | ☒ Metall | ☒ Keramikk |
| ☒ Plast* | ☒ Papir | ☒ Gummi |

*Ikke egnet for polypropylene (PP) eller polyethylene (PE)

• IMPACT TOUGH®

Inneholder små gummipartikler som gir enda mindre risiko for at limet sprekker ved støt. Reparasjonen tåler mer og holder lengre.

• Metallstift i korken

Stiften forhindrer at korken tetter seg

• Hurtigvirkende

Herder på 10 sekunder. Ingen fixering eller press behøves.

• Allsidig.

Hvis det finnes, kan det sannsynligvis limes.

• Vanntett D3

Motstandsdyktig mot vann

Bruksanvisning:

Beskytt arbeidsområdet mot søl. Rengjør og tørk overflatene som skal limes.

1. **Rist og bank.** Med hetten på flasken, vend flasken opp ned, rist kraftig og bank den mot en hard overflate for å riste gelen inn i dysen.
2. **Påfør.** Påfør en liten mengde Gorilla Superlim Gel på en overflate. Overflødig lim eller tomrom på overflaten kan føre til forsinket eller mislykket liming. Press de to overflatene sammen i 10-45 sekunder. Full herding etter 24 timer.
3. **Rengjør.** Etter bruk, rengjør dysen med tørr klut og sett på den ytre hetten.

Tips:

Ikke anbefalt for bruk på polyetylen - eller polpropylenplast.

Oppbevares på et kjølig og tørt sted.



Munnstykke som ikke tetter seg



Herder på 10-45 sekunder



Støtsikker



Temperaturområde etter herding



Motstandsdyktig mot vann



Ikke-rennende



Art.nr. 24403

Innhold: 15 gr.

GTIN: 5704947004286

6 stk. i kartong.