



GORILLA TRELMIM

Liming av tre har aldri vært enklere eller raskere takket være Gorilla Trelim. Overlegen kvalitet gir all kraft som Gorilla er kjent for og limet tørker til en naturlig farge som gir et usynlig og profesjonelt resultat.

Flasken er utrustet med en unik påføringskork som hindrer limet fra å tørke og tette igjen korken – ingen flere spiker som sitter fast i korken.

Gorilla Trelim kan brukes på harde og myke treslag samt trekompositt både innendørs og utendørs. Gorilla Trelim er motstandsdyktig mot vann.

- | | | |
|---|--|--|
| ☒ Hardtre | ☒ Bartre | ☒ Sponplater |
| ☒ MDF | ☒ Finer | ☒ Kryssfiner |

- **Hurtigtørkende**

Kun 20-30 minutters presstid. Fullt gjennomherdet innen 24 timer.

- **For bruk innendørs og utendørs**

Vann- og fuktbestandig.

Oppfyller krav for trelim klasse D3 (EN204/205).

- **Allsidig**

Kan brukes på både myke og harde treslag.

- **Naturlig farge**

Tørker til en naturlig tre-farge.

- **Vanntett D3**

Utmerket for utendørs bruk

Bruksanvisning:

1. Rengjør og tørk overflatene som skal limes.
2. Påfør rikelig med lim på overflaten.
3. Sett sammen og klem fast i 20-30 minutter. Delene skal passe tett sammen.
4. Overflødig lim kan fjernes med en ren, våt klut eller skrapes av etter at limet har tørket.
5. La limet tørke i 24 timer.
6. Ta av den klare applikatoretappen for å fjerne oppbygging av lim.

Tips:

Temperatur ved påføring må være over +13°C. Anbefales ikke for bygningstre eller lastbærende trevirke og heller ikke for bruk under vannlinjen.



Presstid
20-30 min



Munnstykke som
ikke tetter seg



Innendørs/
Utendørs



Motstandsdyktig
mot vann



Art.nr. 24501

Innhold: 118 ml

GTIN: 5704947004361

12 stk. i kartong.